

Kerékpárparkoló/ támasz:

Az ügyfelek, látogatók részére létesített rövidtávú kerékpárparkoló.

Létesítésüknél az alábbi szempontok a legfontosabbak:

- 1 Biztonságos:** mindkét kereket és a vázat is hozzá lehessen zárni a támaszhoz, a támasz maga is legyen elmozdítás ellen rögzítve.
- 2 Egyszerűen és kényelmesen használható:** bármilyen típusú és kialakítású kerékpárhoz (férfi/női, MTB, országúti, trekking, kemping, stb.) legyen megfelelő.
- 3 Jó elhelyezésű és könnyen megközelíthető:**
 - A **bejáratok közelében** legyen: minél jobban támogassa a kerékpár előnyét az ajtótól ajtóig közlekedésben, ne okozzon többlet utat
 - **Jól látható helyen** legyen (így kisebb a lopások valószínűsége, illetve jobban érvényesül a kerékpáros közlekedést és boltot is népszerűsítő „üzenet”). Amennyiben van térfigyelő rendszer, azt a tárolóra ki kell terjeszteni.
 - Olyan épületnél, ahol az ügyfelek **több bejárat** felől is érkeznek, minden olyan irányban javasolt kerékpártárolók elhelyezése, ahonnan kerékpárosok várhatók. (Mivel jellemzően rövid idejű tárolásról van szó, a csapadék elleni védelem nem létfontosságú.)



! Fontos

Üzletekkel teli utca esetében a tárolókat nem koncentráltan, hanem **folyamatosan elosztva** célszerű elhelyezni. A tapasztalatok azt mutatják, hogy ha a tároló elhelyezése vagy kialakítása nem megfelelő, akkor a kerékpárosok egy része az egyszerűbb és kényelmesebb módon fogja elhelyezni a kerékpárt: pl. a bejáráthoz legközelebbi oszlophoz rögzítik.

Konkrét javaslat

Helytelen: keréktámasz

Körülmenyes, csak a kerékpár első kerekét rögzíti, ami nem ad sem stabilitást, sem védelmet a lopástól. Ez a fajta támasz ráadásul veszélyeztetheti a kerékpárok műszaki épségét is (elgörbülhet a kerék).



Példa helyes megoldásra: támasztókeret (fordított U-cső)

A megjelenésében a környezethez igazodó támaszhoz mindkét oldalról lehet kényelmesen kerékpárt támasztani és rögzíteni.

Irányadó paraméterek:

- kb. 80 cm magas 80 cm hosszú korlátelem betontömb alapozással
- egymástól kb. 90 cm-re helyezkednek el
- a talajtól 40 cm magasságban keresztrúddal
- 50 - 60 mm csőátmérővel

Természetesen a fő paramétereknek és funkcióknak megfelelő más megoldások is alkalmazhatóak!



Megfelelő mennyiség

A rövid idejű tárolás és a nagyobb forgási idő miatt már néhány támasz is jelentős hatást érhet el – természetesen számukat a kereskedelmi egység méretéhez kell igazítani. A Magyar Kerékpárosklub javaslata: a vásárlótér minden megkezdett 50 m²-e után 1 db támasz.



Üdvözlendő megoldás, ha a kerékpártárolót az úttesten, az autóparkolók helyén alakítják ki, így nem a gyalogos felület vagy zöldterület csökken a városban.

Részletes információ és technikai ajánlás:

www.kereparosklub.hu/kerepartarolashoz-muszaki-ajanlas